

- Двигатель: L-Twin, 2 клапана на цилиндр, Desmodromic, воздушное охлаждение
- Объем: 696 см<sup>3</sup>
- Диаметр x Ход: 88 x 57.2 мм
- Степень сжатия: 10.7:1
- Мощность: 58.8 кВт (80 л.с.) при 9000 об/мин
- Крутящий момент: 69 Нм при 7750 об/мин
- Топливная система: инжектор Siemens, 45 мм
- Коробка передач: 6 скоростей
- Отношения: 1-ая 32/13, 2-ая 30/18, 3-ая 28/21, 4-ая 26/23, 5-ая 22/22, 6-ая 24/26
- Первичная передача: 1.85:1
- Главная передача: цепь; передняя звездочка — 15; задняя звездочка — 45
- Сцепление: многодисковая муфта в масляной ванне с гидравлическим контролем
- Стандарт: 3 евро
- Рама: трубчатая, стальная
- Колёсная база: 1450 мм
- Наклон: 24 °
- Передняя подвеска: перевернутая вилка Showa, 43 мм
- Ход передней подвески: 120 мм
- Переднее колесо: 3.50 x 17
- Передняя шина: 120/60 ZR17
- Задняя подвеска: регулируемый амортизатор Sachs
- Ход задней подвески: 148 мм
- Тыловое колесо: 4.50 x 17
- Тыловая шина: 160/60 ZR17
- Передний тормоз: 2 x 320-миллиметровые диски, суппорты с 4 поршнями
- Задний тормоз: 245-миллиметровый диск, суппорт с 2 поршнями
- Топливный бак: 15 л / 13.5 л версия с ABS
- Сухой вес: 161 кг / 163 кг (АБС)