

<b>Модель</b>	Yamaha TT-R250 (TT250R, Raid)
<b>Тип мотоцикла</b>	эндуро
<b>Год выпуска</b>	1993-2006
<b>Рама</b>	стальная
<b>Тип двигателя</b>	1-цилиндровый, 4-тактный
<b>Рабочий объем</b>	249 см <sup>3</sup>
<b>Диаметр цилиндра/ход поршня</b>	73,0 x 59,6 мм
<b>Степень сжатия</b>	10.2:1
<b>Охлаждение</b>	воздушное
<b>Количество клапанов на цилиндр</b>	DOHC, 4 клапана
<b>Система подачи топлива</b>	Карбюратор, 1x Teikei Y30P
<b>Тип зажигания</b>	CDI
<b>Максимальная мощность</b>	30,0 л.с. (22,0 кВт) при 8500 об/мин
<b>Максимальный крутящий момент</b>	27,5 Нм (2,8 кг-м) при 7000 об/мин
<b>Сцепление</b>	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
<b>Коробка передач</b>	6-ступенчатая
<b>Тип привода</b>	цепь

<b>Размер передней шины</b>	3.00-21 (51P) – TT250R / Raid 80/100-21 (51M) – TT-R250
<b>Размер задней шины</b>	4.60-18 (63P) – TT250R / Raid 100/100-18 (59M) – TT-R250
<b>Передние тормоза</b>	1 диск, 245 мм, 2-поршневой суппорт
<b>Задние тормоза</b>	1 диск, 220 мм, 1-поршневой суппорт
<b>Передняя подвеска</b>	43 мм телескопическая вилка, ход - 280 мм – TT250R, TT-R250 43 мм телескопическая вилка, ход - 260 мм – TT250R Raid
<b>Задняя подвеска</b>	Маятниковая с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 180 мм
<b>Длина мотоцикла</b>	2145 мм – TT250R / Raid 2095 мм – TT-R250
<b>Ширина мотоцикла</b>	835 мм – TT250R / TT-R250 850 мм – TT250R Raid
<b>Высота мотоцикла</b>	1255 мм – TT250R 1290 мм – TT250R Raid 1260 мм – TT-R250
<b>Колесная база</b>	1415 мм – TT250R 1425 мм – TT250R Raid 1405 мм – TT-R250
<b>Высота по седлу</b>	895 мм – TT250R 875 мм – TT250R Raid 915 мм – TT-R250
<b>Минимальный дорожный просвет (клиренс)</b>	285 мм – TT250R 265 мм – TT250R Raid 305 мм – TT-R250
<b>Разгон до 100 км/ч</b>	
<b>Максимальная скорость</b>	130 км/ч
<b>Емкость бензобака</b>	9,0 л – TT250R 10,0 л – TT-R250 16,0 л – TT250R Raid
<b>Масса мотоцикла (сухая)</b>	113 кг – TT250R 121 кг – TT250R Raid
<b>Масса мотоцикла (снаряженная)</b>	124 кг – TT-R250