

Модель	Kawasaki Z800
Тип мотоцикла	нейкед
Год выпуска	2013-2016
Рама	стальная диагональная
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, рядный
Рабочий объем	806 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	71,0 x 50,9 мм
Степень сжатия	11.9:1
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	DOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	Инжектор, 4x Mikuni EHDW (с двойными дроссельными заслонками)
Тип зажигания	цифровое транзисторное
Максимальная мощность	113,0 л.с. (83,0 кВт) при 10200 об/мин – максимальная мощность для Z800 (ZR800A, ZR800B)
Максимальный крутящий момент	83,0 Нм (8,5 кг*м) при 8000 об/мин – максимальный момент для Z800 (ZR800A, ZR800B)
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, тросовый привод
Коробка передач	6-ступенчатая

Тип привода	цепь
Размер передней шины	120/70ZR-17 (58W)
Размер задней шины	180/55ZR-17 (73W)
Передние тормоза	2 диска, 310 мм, 4-поршневые суппорта (ZR800B, ZR800D - ABS)
Задние тормоза	1 диск, 250 мм, 1-поршневой суппорт (ZR800B, ZR800D - ABS)
Передняя подвеска	41 вилка перевернутого типа (рег. преднатяга и отбоя), ход - 120 мм – ZR800A, ZR800B 41 вилка перевернутого типа (нерегулируемая), ход - 120 мм – ZR800C, ZR800D
Задняя подвеска	маятниковая Unitrak с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 137 мм – ZR800A, ZR800B маятниковая Unitrak с моноамортизатором (рег. преднатяга), ход - 137 мм – ZR800C, ZR800D
Длина мотоцикла	2100 мм
Ширина мотоцикла	800 мм
Высота мотоцикла	1050 мм
Колесная база	1445 мм
Высота по седлу	834 мм
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	150 мм
Разгон 0-100 км/ч (0-60 миль/ч)	3,08 сек. ^[1]
Максимальная скорость	233 км/ч ^[2]
Емкость бензобака	17,0 л
Масса мотоцикла (снаряженная)	229 кг – ZR800A 231 кг – ZR800B (ABS) 226 кг – ZR800C (e-version) 228 кг – ZR800D (e-version + ABS)