

Двигатель

Рабочий объем

321 см³

Кол-во цилиндров / расположение

2 / Рядный

Охлаждение

Жидкостное

Количество тактов

4

Клапанов на цилиндр

4

Диаметр цилиндра × Ход поршня

44,1 мм × 30,9 мм

Номинальная мощность

42 л.с. (30,9 кВт) при 10 750 об/мин

Макс. крутящий момент

29,6 Нм при 9 000 об/мин

Степень сжатия

11,2 : 1

Тип смесеобразования

Инжектор

Система запуска

Электростартер

Трансмиссия

6-ступенчатая, постоянного зацепления

Сцепление

Многодисковое сцепление в масляной ванне

Генератор

—

Шасси

Рама

Трубчатая стальная рама

Привод

Цепь

Подвеска переднего колеса

Телескопическая вилка, 41 мм внутренняя труба

Подвеска заднего колеса

Маятникового типа

Ход подвески (перед / зад)

130 мм / 125 мм

Вынос передней вилки

95 мм

Угол наклона вилки

65 °

Колеса

—

Размерность диска (перед / зад)

17 " / 17 "

Передняя покрышка

110/70-17M/C (54H)

Задняя покрышка

140/70-17M/C (66H)

Передний тормоз

1-дисковый \varnothing 298мм

Задний тормоз

\varnothing 220мм

ABS

Traction Control

—

Габариты

Общая длина

2 090 мм

Колесная база

1 380 мм

Ширина по зеркалам

—

Высота (общая / по седлу)

1 035 мм / 780 мм

Масса

168 кг

Минимальный дорожный просвет

160 мм

Максимальная нагрузка

—

Объем топливного бака

14 л

Показатели

Максимальная скорость

—

Расход топлива

—

Дополнительные опции

Центральная подножка

(опция)

Подогрев ручек

—

Подогрев сиденья

—

Регулировка седла

—

Регулировка ветрового стекла

—

Боковые кофры

(опция)

Центральный кофр

(опция)

Аудио-система

—

Круиз-контроль

—

Датчик давления в шинах

—

Демпфер руля

—

Регулировка двигателя

—

Регулировка подвески

—

Ассистент переключения передач

—

Сигнализация

—

Защита двигателя

—

Защита рук

—

Иммобилайзер

Запуск без ключа

—

Проскальзывающее сцепление

—

Подключение смартфона

—

Электронная ручка газа

—

LED оптика

—

Цветной дисплей