

Модель	Honda VFR1200F
Тип мотоцикла	спорт-турист
Год выпуска	2010-2016 (2017)
Рама	алюминиевая
Тип двигателя	4-цилиндровый, 4-тактный, V-образный (76°)
Рабочий объем	1237 см ³
Диаметр цилиндра/ход поршня	81,0 x 60,0 мм
Степень сжатия	12.0:1
Охлаждение	жидкостное
Количество клапанов на цилиндр	SOHC, 4 клапана на цилиндр
Система подачи топлива	инжектор, PGM-Fi, 44 мм
Тип зажигания	транзисторное
Максимальная мощность	173,0 л.с. (127,0 кВт) при 10000 об/мин 111,0 л.с. (82,0 кВт) при 8500 об/мин (внутри японские версии VFR1200F/FD 2010-2011) 111,0 л.с. (82,0 кВт) при 7500 об/мин (внутри японские версии VFR1200F/FD 2012+) + TCS (traction control system) – VFR1200F/FD (2012+)
Максимальный крутящий момент	129 Нм (13,0 кг*м) при 8750 об/мин 111 Нм (11,3 кг*м) при 6000 об/мин (внутри японские версии VFR1200F/FD 2010-2011) 120 Нм (12,2 кг*м) при 5500 об/мин (внутри японские версии VFR1200F/FD 2012+)

	+ TCS (traction control system) – VFR1200F/FD (2012+)
Сцепление	Многодисковое в масляной ванне, гидравлический привод – VFR1200F 2 многодисковых пакета в масляной ванне – VFR1200FD (автоматическая КПП DCT)
Коробка передач	6-ступенчатая - VFR1200F 6-ступенчатая автоматическая (DCT) - VFR1200FD
Тип привода	кардан
Размер передней шины	120/70ZR17 M/C (58W)
Размер задней шины	190/55ZR17 M/C (75W)
Передние тормоза	2 диска, 320 мм, 6-поршневые радиальные суппорта (C-ABS)
Задние тормоза	1 диск, 276 мм, 2-поршневой суппорт (C-ABS)
Передняя подвеска	43 мм телескопическая перевернутая вилка (рег. преднатяга и отбоя), ход - 108 мм
Задняя подвеска	маятниковая Pro-Link с моноамортизатором (рег. преднатяга и отбоя), ход - 130 мм
Длина мотоцикла	2250 мм
Ширина мотоцикла	755 мм – VFR1200F 740 мм – VFR1200FD (DCT)
Высота мотоцикла	1220 мм
Колесная база	1545 мм
Высота по седлу	810 мм 790 мм – VFR1200F/FD (внутриапонские версии)
Минимальный дорожный просвет (клиренс)	125 мм
Разгон до 100 км/ч	3,0 сек 3,9 сек - версия с DCT
Максимальная скорость	280 км/ч
Емкость бензобака	18,5 л – VFR1200F/FD (2010-2011) 19,0 л – VFR1200F/FD (2012+)
Масса мотоцикла (снаряженная)	268 кг – VFR1200F 278 кг – VFR1200FD (DCT)