

Двигатель

Количество цилиндров - 2

Количество клапанов на цилиндр - 4

Рядный

Рабочий объем

321 см³

Диаметр цилиндра и ход поршня

68,0x44,1 мм

Максимальная мощность

42 л.с.

Обороты максимальной мощности

10750 об/мин

Максимальный крутящий момент

29.6 Н•м

Обороты максимального крутящего момента

9000 об/мин

Система впрыска

Инжектор

Рекомендуемое топливо

АИ-95

Система охлаждения

Жидкостная

Трансмиссия

Тип коробки передач

Механическая

Количество передач

6

Сцепление

Многодисковое, в масляной ванне

Размеры и масса

Длина

2090 мм

Ширина

745 мм

Высота

1070 мм

Высота по седлу

780 мм

Колесная база

1380 мм

Дорожный просвет

160 мм

Снаряженная масса

168 кг

Емкость топливного бака

14 л

Ходовая часть и тормоза

Рама

Стальная диагональная

Подвеска

Передняя

Перевернутая телескопическая вилка

Ход передней подвески

130 мм

Задняя

Маятниковая с моноамортизатором

Ход задней подвески

125 мм

Тормоза

Впереди

Дисковый гидравлический с 2-поршневым суппортом

Диаметр

298 мм

Сзади

Дисковый гидравлический с 1-поршневым суппортом

Диаметр

220 мм

ABS

Шины

Впереди

110/70-17 54H

Сзади

140/70-17 66H

Расход топлива 3.8 л/100 км